

## PINTURA PROYECTOR

### GUÍA DE APLICACIÓN

Esta guía de aplicación contiene los pasos para instalar todos los productos de pinturas para proyectar de Smarter Surfaces. Esto incluye:

- PINTURA PROYECTOR SMART
- PINTURA PROYECTOR SMART CONTRASTE GRIS
- PINTURA PROYECTOR SMART PRO

Todos los productos de Pintura Proyector son adecuados para utilizarse sobre yeso, pladur, madera, metal y hormigón. Sólo para uso en interiores. Por favor lee la sección que es relevante para tu aplicación.

### CÓMO APLICAR PINTURA PROYECTOR SMART Y PINTURA PROYECTOR SMART PRO

Las Pinturas Proyector Smart son pinturas de alta calidad que permiten a los usuarios proyectar las imágenes más claras posibles. Tienen un acabado blanco y están diseñadas para usarse con un equipamiento de proyección. Cada lata cubre un área de 6m<sup>2</sup>.

#### 1 PREPARA LA SUPERFICIE

- Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
- Mide el área que desees pintar y márcala claramente utilizando cinta adhesiva.
- **Pintura Proyector Smart:** imprime las superficies descubiertas\* y sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
- **Pintura Proyector Smart Pro:** recomendamos aplicar siempre el Imprimador Blanco Smart (incluido en el kit) antes de pintar para obtener mejores resultados.
- Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

#### 2 APLICAR LA PINTURA PROYECTOR

- Mezcla bien la pintura antes de utilizarla.
- Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de mohair o de espuma.
- Aplica 2 capas dejando secar la primera capa antes de aplicar la segunda (2 horas aprox.).

#### 3 TIEMPO DE SECADO

- La Pintura Proyector Smart estará seca al tacto en 1 hora y se podrá utilizar después de 24 horas.

### CÓMO APLICAR PINTURA PROYECTOR SMART CONTRASTE (GRIS)

La Pintura Proyector Smart Contraste es una pintura de proyección en dos partes que tiene un acabado gris y cubre un área de 6m<sup>2</sup>. Este producto está diseñado para utilizarse con la mayoría de proyectores.

#### 1 PREPARA LA SUPERFICIE

- Todas las superficies para pintar deben estar limpias, secas y libres de residuos.
- Mide el área que desees pintar y márcala claramente utilizando cinta adhesiva.
- Imprime las superficies descubiertas y/o sin tratar con el Imprimador Blanco Smart.
- Una vez imprimado, lija suavemente la superficie.

#### 2 APLICA LA CAPA BASE DE PINTURA PROYECTOR

- Mezcla bien la pintura antes de utilizarla. Si aplicas tu pintura sobre yeso nuevo, diluye la pintura hasta un 20%.
- Para mejores resultados, aplica la pintura utilizando un rodillo de espuma.

##### Capa Base

- Aplica tu primera capa de la lata de capa base.
- Lija cuando se seque y añade la segunda capa.
- Espera a que la pintura esté totalmente seca antes de añadir la capa de Pintura Proyector Smart Contraste.

##### Capa de Recubrimiento

- Asegúrate de que la capa está lisa y libre de cualquier defecto en la superficie.
- Aplica la primera capa con un rodillo de espuma. Deja secar antes de aplicar la segunda capa.

#### 3 TIEMPO DE SECADO

- Una vez todas las capas se han aplicado, la Pintura Proyector Smart Contraste estará lista para usarse en 24 horas.

### CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO

La venta de nuestros productos está sujeta a nuestros Términos y Condiciones Generales disponibles en [www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)

### SOPORTE

 **CORREO:**  
atencionalcliente@smartersurfaces.es

 **TELÉFONO:**  
+34 91 123 84 84

 **PÁGINA WEB:**  
[www.smartersurfaces.es](http://www.smartersurfaces.es)